



接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120 JIS H 5120	CAC406 CAC902	鉛除去表面処理
○	2	逆止弁パッキン	合成ゴム		EPDM	
○	3	逆止弁ケース	アセタルコポリマー		POM	
○	4	逆止弁本体	テフロン樹脂		PTFE	
○	5	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	6	逆止弁押え	青銅連鑄鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5121 JIS H 5121	CAC406C CAC902Cor903C	鉛除去表面処理
○	7	伸縮ユニオン	青銅鑄物5種 青銅連鑄鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種 ビスマス青銅鑄物3種	JIS H 5120 JIS H 5121 JIS H 5120 JIS H 5121	CAC406 CAC406C CAC902 CAC902Cor903C	鉛除去表面処理
	8	袋ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	9	Oリング	合成ゴム		NBR	
	10	伸縮パッキン	合成ゴム		NBR	
	11	ガイドリーフ	ポリプロピレン		PP	
○	12	ボールシート	テフロン樹脂		PTFE	
○	13	ボール	青銅連鑄鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5121 JIS H 5121	CAC406C CAC902Cor903C	電着塗装
○	14	Oリング	合成ゴム		NBR	
○	15	ボール押え	青銅連鑄鑄物6種 ビスマス青銅鑄物2種or3種	JIS H 5121 JIS H 5121	CAC406C CAC902Cor903C	鉛除去表面処理
○	16	ステム	青銅連鑄鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	17	Oリング	合成ゴム		NBR	
	18	ステムナット	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	19	ハンドルキャップ	合成ゴム		EPDM	
	20	スペーサー	ポリエチレン		PE	
	21	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	22	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

寸法表

呼び径	D1	D2	d1	d2	d3	H1	H2	L	I	W	t	B
13	G3/4	G3/4	13	12	-	26	44.5	106	11.0	44.5	2.5	31
20	G1	G1	20	18	-	31	55.0	129	10.5	48.5	3.0	38
25	G1 1/4	G1 1/4	25	24	-	38	63.5	152	15.5	51.0	3.0	47
20X13	G1	G3/4	20	18	13	31	55.0	131	10.5	48.5	3.0	31

来歴	2015.8.20	バージョン追加	2010.12.2付図より修正	三宅
No	日付	理由		担当
該当規格				

注：1) 寸法表D1のネジは、JIS B0202 (管用平行ねじ) B級とする。  
2) 主材料がビスマス青銅鑄物2種の場合、品番末尾に「-L」が付加する。

承認	検図	製図	設計	品番	JEL-LNH (-L)
				品名	逆止弁ボール止水栓 左ハンドル
				品名	free
				品名	mm
株式会社 タブチ				日付	2015年 8月20日
					A3