



接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	弁箱	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
○	2	弁体	青銅連鑄物6種 合成ゴム	JIS H 5120	CAC406 EPDM	鉛除去表面処理
○	3	Oリング	合成ゴム		EPDM	
○	4	弁ふた	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
○	5	スペーサ	りん脱酸銅	JIS H 3250	C1220	
○	6	Oリング	合成ゴム		EPDM	
○	7	Oリング押えナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
○	8	Oリング	合成ゴム		EPDM	
	9	識別板	塩化ビニル		PVC	
○	10	弁棒	青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	鉛除去表面処理
	11	ピン	ステンレス鋼棒	JIS G 4315	SUS304	
	12	キーボックス	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	13	止めねじ	ステンレス鋼棒	JIS G 4315	SUS304	
	14	ガイドナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	15	ユニオンソケット	硬質塩化ビニル		PVC	
○	16	ソケットパッキン	合成ゴム		NBR	

注1) : 部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

注2) : 番号15のユニオンソケットは、耐衝撃性硬質塩化ビニル管用とする。

寸法表

呼び	A	D	d1	d2	t1	t2	L	H
30	54 (八角)	G1 1/2	38	32	3.0	3.5	336	210.0
40	66 (八角)	G2	48	40	3.5	4.0	366	225.5
50	83 (八角)	G2 1/2	60	50	4.5	4.5	407	246.0

来歴	2			
No	日付	理由	担当	
該当規格				

品番	STAK-L-HIGN-2			
承認	検図	製図	設計	品名
		福田	福田	ソトS切替材ネジキー左開両HIGN付
				Free
株式会社タブチ				日付
				2011年 3月 1日 A3